

일액형 PU 접착 시스템 - MP tech

[MP-701]

1. 용도

MP-701은 EPS, Honey Comb 등과 STEEL Plate의 접착에 사용되는 1액형 TYPE의 Poly Urethane 접착제로서 주로 방화문과 방열문 등에 이용되고 있습니다.

2. 물성

물 성 제 품 명	외 관	점 도 (at 25°C, cps)	비 중 (25°C)	NCO %	가사 시간
MP-701	흑갈색 액체	2000 ~ 2500	1.20 ~ 1.25	16 ~ 17	30 ~ 60분

3. 특성

- (1) 접착력, 작업성이 우수합니다.
- (2) 저온특성, 내열성이 우수합니다.
- (3) 1액형 TYPE으로 수작업 (헤라, 부러쉬) 이 용이합니다.

4. 주의사항

- (1) 이 제품은 습기 경화형이므로 10 ~ 30°C에서 보관하고, 용기는 항상 밀폐하여 공기(수분)과의 접촉이 되지 않도록 보관하십시오.
- (2) 작업시에는 보호장갑등 보호장비를 착용하십시오.
- (3) 항시 작업장은 환기시켜주시고, 눈에 들어 갔을때에는 즉시 흐르는 물로 깨끗이 씻은후 의사의 자문을 받으십시오.
- (4) 온도변화에 따라 점도, 물성 및 작업성에 영향을 주기 때문에 작업시에는 적정 온도(20 ~ 30°C)를 유지해 주십시오.
- (5) 압착불량시 접착에 문제가 생길수 있으니 제품 도포후 3시간 이상 균일한 압착을 하십시오
- (6) 기타 자세한 사항은 당사 연구소로 문의하시기 바랍니다.

5. 포장

20 KG CAN 또는 200Kg 드럼포장