

## **일액형 PU 접착시스템-MP tech**

### **[MP-705]**

#### **1. 용도**

MP-705은 마블폼에 사용되는 1액형 TYPE의 Poly Urethane 접착제로서 주로 자동차 및 각종 스크랩 성형제품에 사용되고 있습니다.

#### **2. 물성**

물 성 제 품 명	외 관	점 도 (at 25°C, cps)	비 중 (25°C)	NCO %	가사 시간
MP-705	흑갈색 액체	50~150	1.20~1.25	13~15	40~60분(상온)

#### **3. 특성**

- (1) 접착력, 작업성이 우수합니다.
- (2) 저온특성, 내열성이 우수합니다.
- (3) 저점도로 스프레이 방사가 용이하며 각종 스크랩에 골고루 분사됩니다.

#### **4. 주의사항**

- (1) 이 제품은 습기 경화형이므로 10~30°C에서 보관하고, 용기는 항상 밀폐하여 공기(수분)과의 접촉이 되지 않도록 보관하십시오.
- (2) 작업시에는 보호장갑등 보호장비를 착용하십시오.
- (3) 항시 작업장은 환기시켜주시고, 눈에 들어 갔을때에는 즉시 흐르는 물로 깨끗이 씻은후 의사의 자문을 받으십시오.
- (4) 온도변화에 따라 점도, 물성 및 작업성에 영향을 주기 때문에 작업시에는 적정 온도(20~30°C)를 유지해 주십시오.
- (5) 기타 자세한 사항은 폐사 연구소로 문의하시기 바랍니다.

#### **5. 포장**

200 KG Drum